



Difüzör Seçenekleri ▶ Diffuser Options


SV-LBR 01



SV-LBR 02




SV-LBR 03




Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	G (mm)	D (mm)
SV-LBR 01	18,5	11
SV-LBR 02	18,5	15,5
SV-LBR 03	18,5	16,5

Montaj Seçenekleri ▶ Technical Drawing Table



Yüzey Montaj



Köşe Montaj

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-LBR L10	1020x40x30	0,0012 m³	0,5 kg

Giriş Gerilimi Seçenekleri ▶ Input Voltage Options

24V DC

48V DC

Koruma Sınıfı Seçenekleri ▶ Protection Class Options

IP 20

IP 65

Renk Seçenekleri ▶ Color Options

Kırmızı

Yeşil

Mavi

Sarı

Difüzör Seçenekleri ▶ Diffuser Options

Opal

Şeffaf

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-LBR 01 L10	14W	DC24V	3000K/4000K/5000K/6000K	1400lm	100lm/W	≥80	120°	IP20/IP65*

*SV-LBR Modeli 10cm ve katları şeklinde üretilebilir.

*Üretilen ürün, verilen sipariş ölçüsünden 1cm daha uzun olacaktır.

*SV-LBR Modeli elektriksel olarak kesintisiz şekilde 5 mt uzunluğa kadar bağlanabilir.

*7W-14W arasında üretilebilir.

*SV-LBR modeli yekpare bir şekilde 5mt uzunluğa kadar üretilebilir.



SV-LNR

L05-L10-L15

6/6 - 6/8 - 8/8

CR - RC

LİNEER LED

AYDINLATMA

LINEAR LED LIGHTING

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü
- Yüksek kaliteli LED malzeme
- Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 50.000 saate kadar etkin kullanım

- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- High-quality security isolated LED drivers
- High-quality LED material
- Long life, maintenance free of charge to use - 50.000 hours of active use

Gövde
Body

Alüminyum Ekstrüzyon
Aluminium Extrusion

Led Model
Led

SMD Mid Power LED
SMD Mid Power LED

Sürücü Model
Drive Model

Yüksek Verimlilikte Sürücü
High Efficiency Driver

Opsiyonlar
Options

Dimleme
Dimming Options DALI 1-10V

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting

1 Saatlik Kit 1 Hour Kit
3 Saatlik Kit 3 Hours Kit

Sensör
Sensor PIR