

HAREKETLİ COB LED DOWNLIGHT ARMATÜRLERİ

ADJUSTABLE COB LED DOWNLIGHTS


► FABER, tekli, yuvarlak ve oynar başlı alüminyum enjeksiyon bir COB led downlight' tir. Çerçevesi elektrostatik toz boyalı olup Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Montaj deliğinin yuvarlak olması elektrikçiler için kolay montaj sağlar. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup led pcb' nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü arttırmaktadır. Düşük watt' ta yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve gözalıcı bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. FABER özel dekorasyon yapmak isteyen mimarlar için mükemmel bir downlight' tir. Led ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar kolay montaja olanak verir. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, saçakların altında, açık alanlarda ve tüm iç mekanlarda kullanım için idealdir. FABER elegan modeli sayesinde her mekana uygun ölçülere sahip olması ile bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece hareket edebilme özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir.

► FABER is a singular, adjustable and circular shaped aluminium injection COB led downlight. Its frame is electrostatic powder coated and it can be painted any colour within Ral catalogue. The cooler is made of aluminium injection which doesn't help only cool led pcb but also extends led lifespan. Intertwined cables between led and driver provide easy installation. IP44 is optional and favorable for shower gaps, bathrooms, stoas, outdoors and all indoors. FABER is an excellent choice for architectures who look for exclusive interior design. Due to high lumen power under lower watt it enables eye catching and spacious illumination. FABER has different model sizes that allows proper dimensions for various locations. 180 degree moving head is highly preferred particularly in retailing.



Gövde Body	Alüminyum gövde Aluminium body
Led Model LED	COB LED COB LED
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik Difüzör Acrylic Diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü High Efficiency Constant Current Driver

Teknik Çizim ► Technical Drawing



Teknik Çizim Tablo ► Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	Ø (mm)	D (mm)	Kesim Ölçüsü Cut Out Ø (mm)
SV-SA-DWL MS 20	195	140	165
SV-SA-DWL MS 30	195	140	165
SV-SA-DWL MS 40	195	140	165

Teknik Özellikler ► Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-SA-DWL MS 20	20W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	2200 lm	110 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SA-DWL MS 30	30W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	3300 lm	110 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SA-DWL MS 40	40W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	4400 lm	110 lm/W	≥80	120°	IP20

